

کاتالوگ داکت اسپلیت هایسنس

مدل‌ها، ظرفیت‌ها، مشخصات کلیدی و راهنمای انتخاب برای پروژه‌های
مسکونی، اداری و تجاری

ظرفیت 18,000 تا 60,000 BTU/h

۷ مدل موجود در این دسته‌بندی

قیمت‌های درج‌شده سایت / استعلام روز

مدل‌های اینورتر تکفاز و سه‌فاز

DUCT SPLIT COLLECTION

GENERAL OVERVIEW

هایسنس در یک نگاه

چرا داکت اسپلیت هایسنس؟

نصب توکار و حفظ ظاهر دکوراسیون داخلی

تنوع ظرفیت برای واحدهای کوچک تا فضاهای بزرگ

مدل های اینورتر با مصرف انرژی کنترل شده تر

کاربری مناسب برای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری

امکان انتخاب بین مدل های تکفاز، سه فاز و کاستی

داکت اسپلیت های هایسنس برای تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری طراحی شده اند. یونیت داخلی این دستگاه ها به صورت سقفی توکار نصب می شود و هوا را از طریق کانال ها به بخش های مختلف فضا منتقل می کند. در دسته بندی فعلی سایت بهراد تهویه، مدل های اینورتر تکفاز، سه فاز و یک مدل کاستی اینورتر عرضه شده اند.

7

تعداد مدل موجود در دسته بندی فعلی

18K-60K

بازه ظرفیت معرفی شده

INVERTER

فناوری غالب در مدل های موجود

R410A

گاز میبرد رایج در مدل های معرفی شده

نکته: انتخاب نهایی ظرفیت فقط بر اساس مترای انجام نمی شود؛ عواملی مثل طبقه، نورگیر بودن، تعداد پنجره ها، ارتفاع سقف، تعداد نفرات و کیفیت عایق کاری نیز روی انتخاب صحیح تأثیر دارند.

راهنمای تقریبی انتخاب ظرفیت

ظرفیت	مترای تقریبی مناسب	کاربرد پیشنهادی
BTU 18,000	حدود 35 تا 45 متر مربع	اتاقها و فضاهای کوچک
BTU 24,000	حداکثر 50 متر مربع	واحدهای کوچک، دفاتر کم‌مترای
BTU 30,000	حدود 50 تا 80 متر مربع	واحد مسکونی و دفتر کار
BTU 36,000	حدود 70 تا 100 متر مربع	واحدهای متوسط
BTU 48,000	حدود 100 تا 140 متر مربع	فضاهای بزرگتر
BTU 60,000	حدود 100 تا 150 متر مربع	کاربری تجاری و اداری بزرگ

نوع برق مصرفی

قبل از سفارش، تکفاز یا سه‌فاز بودن پروژه را با مدل انتخابی تطبیق دهید. در ظرفیت‌های بالا این موضوع بسیار مهم است.

کانال‌کشی و افت فشار

مسیر کانال، طول و عرض کانال و دسترسی سرویس باید از ابتدا بررسی شود تا توزیع هوا مناسب باشد.

کویل آب گرم

در برخی مدل‌ها امکان استفاده از کویل آب گرم برای فصل سرما وجود دارد؛ برای جزئیات دقیق، مشخصات صفحه محصول را بررسی کنید.

اینورتر

مدل‌های اینورتر با تنظیم دور کمپرسور، دمای محیط را پایدارتر نگه می‌دارند و می‌توانند مصرف انرژی را بهینه‌تر کنند.

اعداد بالا تقریبی هستند و برای ارائه دید اولیه استفاده می‌شوند. پیش از خرید، ظرفیت نهایی باید با شرایط واقعی پروژه تطبیق داده شود.

MODELS 18K - 24K

ظرفیت های ابتدایی



SINGLE PHASE

داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 18000
HID-18

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
نیازمند اعلام	اینورتر / تکفاز	R410A	حدود 35 تا 45 متر مربع

مناسب فضاهای کوچک، سرمایش و گرمایش، قیمت نیازمند اعلام

تماس بگیرید

قیمت فعلی



SINGLE PHASE

داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 24000
HID-24

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
درج شده در سایت	کمپرسور روتاری اینورتر	R410A	حداکثر 50 متر مربع

گرمایش و سرمایش، مناسب کاربری مسکونی و اداری

تومان 276,000,000

قیمت فعلی

مدل 24,000 دارای قیمت درج شده در سایت است و مدل 18,000 به صورت «تماس بگیرید» نمایش داده شده است.

MODELS 30K - 36K

ظرفیت های میانی



SINGLE PHASE

داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 30000
HID-30

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
نیازمند اعلام	اینورتر / تکفاز	R410A	حدود 50 تا 80 متر مربع
ظرفیت میان رده، مناسب واحدهای مسکونی و دفتر کار، قیمت نیازمند اعلام			

تماس بگیرید

قیمت فعلی



SINGLE PHASE

داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 36000
HID-36

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
درج شده در سایت	اینورتر / تکفاز	R410A	حدود 70 تا 100 متر مربع
مناسب فضاهای متوسط، سرمایش و گرمایش، قیمت درج شده در سایت			

تومان 270,000,000

قیمت فعلی

راهنمای سریع: مدل 30,000 برای بسیاری از واحدهای متوسط و دفاتر کار گزینه مناسبی است و مدل 36,000 در فضاهای بزرگتر یا با بار حرارتی بیشتر کاربرد دارد.

MODELS 48K - 60K

ظرفیت های پروژه های




THREE PHASE

داکت اسپلیت هایسنس اینورتر 48000
HID-48

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
درج شده در سایت	اینورتر / بر اساس عنوان محصول سه فاز	R410A	حدود 100 تا 140 متر مربع

ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 48000، مناسب فضاهای بزرگتر

قیمت فعلی 380,000,000 تومان



THREE PHASE

داکت اسپلیت هایسنس اینورتر 60000
HID-60

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
درج شده در سایت	روتاری / اینورتر / سه فاز	R410A	100 تا 150 متر مربع

گرمایشی و سرمایشی مناسب پروژه های بزرگ و کاربری تجاری و اداری

قیمت فعلی 380,000,000 تومان

نکته کاربردی: در ظرفیت های بالاتر، تطبیق برق پروژه، مسیر کانال کشی و فضای نصب اهمیت بیشتری دارد. پیش از خرید، شرایط فنی اجرا را دقیق بررسی کنید.

SPECIAL MODEL

مدل خاص: کاستی اینورتر



CASSETTE

داکت اسپلیت هایسنس کاستی اینورتر 48000
HIC-48

وضعیت قیمت	موتور / ساختار	مبرد	پوشش تقریبی
نیازمند اعلام	کاستی اینورتر	—	تا 140 متر مربع
پرتاب باد چهارجهته، فیلتر تصفیه هوا، مناسب مناطق حاره‌ای			
قیمت فعلی	تماس بگیرید		

ویژگی‌های برجسته مدل
HIC-48

پرتاب باد در چهار جهت

فیلتر تصفیه هوا

قابل استفاده در مناطق حاره‌ای

پوشش تا 140 متر مربع

چه زمانی مدل کاستی
مناسب‌تر است؟

اگر نوع سقف و معماری فضا با نصب کاستی سازگار باشد و توزیع یکنواخت هوا در چند جهت اهمیت بیشتری داشته باشد، این مدل می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. برای بررسی ابعاد نصب و شرایط اجرا، استعلام فنی قبل از خرید توصیه می‌شود.

COMPARISON

جدول مقایسه مدل‌های موجود

نام محصول	مدل	ظرفیت	پوشش تقریبی	قیمت / وضعیت
داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 18000	HID-18	18,000	حدود 35 تا 45 متر مربع	تماس بگیرید
داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 24000	HID-24	24,000	حداکثر 50 متر مربع	276,000,000 تومان
داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 30000	HID-30	30,000	حدود 50 تا 80 متر مربع	تماس بگیرید
داکت اسپلیت هایسنس اینورتر تکفاز 36000	HID-36	36,000	حدود 70 تا 100 متر مربع	270,000,000 تومان
داکت اسپلیت هایسنس اینورتر 48000	HID-48	48,000	حدود 100 تا 140 متر مربع	380,000,000 تومان
داکت اسپلیت هایسنس اینورتر 60000	HID-60	60,000	100 تا 150 متر مربع	380,000,000 تومان
داکت اسپلیت هایسنس کاستی اینورتر 48000	HIC-48	48,000	تا 140 متر مربع	تماس بگیرید

* در برخی مدل‌ها بخشی از مشخصات دقیق مانند ابعاد، جزئیات برق مصرفی یا سایر ریزاطلاعات فقط در صفحه محصول درج شده است. در موارد ابهام، استعلام مستقیم پیش از خرید مبنای نهایی تصمیم‌گیری باشد.

BEFORE YOU BUY

چک لیست قبل از سفارش

1. ظرفیت واقعی پروژه

متراژ، طبقه، نورگیر بودن، تعداد پنجره‌ها، تعداد نفرات و شرایط آب‌وهوایی باید هم‌زمان بررسی شود.

2. برق و زیرساخت

تکفاز یا سه‌فاز بودن برق پروژه را با مدل انتخابی مطابقت دهید تا در نصب و بهره‌برداری دچار مشکل نشوید.

3. کانال و فضای سقف

فضای نصب یونیت داخلی، مسیر برگشت هوا، افت فشار کانال و دسترسی سرویس از ابتدا طراحی شود.

4. کد کامل دستگاه

قبل از صدور پیش‌فاکتور، کد دقیق یونیت داخلی و خارجی و همچنین شرایط خدمات را تطبیق دهید.

استعلام موجودی، قیمت روز و
مشاوره انتخاب

بهراد تهویه

09128617175

کرج - بلوار جانبازان (خیابان چالوس) - بعد از نمایندگی کاویانی

behradtahvieh.com



صفحه مرجع کاتالوگ

<https://behradtahvieh.com/product-category/duct-split/duct-split-hisense/>